



Effizienz und weißes Licht in Kombination

**Philips MASTERColour CDM-R III –
Metallhalogendampflampen mit Reflektor**


PHILIPS

**Produktvorteile / Eigenschaften:
MASTERCoulor CDM-R I I**

- Hohe Effizienz für geringe Betriebskosten
- Lange mittlere Lebensdauer bis zu 11.000 Std.
- UV-Block für minimales Ausbleichrisiko
- Einfach einzusetzen durch Twist & Lock Fassungs-system
- Exzellente Farbwiedergabe ($R_a = 81-95$)
- Nicht dimmbar
- Akzent-/Dekorativ- und Allgemeinbeleuchtung:
Verkaufsräume, Schaufenster, Büros und öffentliche Gebäude




Technische Daten

Vertriebstext	Wattage/ Farb- kennung	Aus- strahl- winkel (°)	 WEEE	Licht- stärke (cd)	Farb- wieder- gabe- index (R_a)	Farb- tem- peratur (K)	Licht- farbe	Sockel	Verpack- ungs- einheit (Stk.)	Bestell- nummer 8711500
MASTER CDM-R I I I 20W 830 10°	20W / 830	10	ja	20.000	85	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20947410
MASTER CDM-R I I I 20W 830 24°	20W / 830	24	ja	4.500	85	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20951110
MASTER CDM-R I I I 35W 830 10°	35W / 830	10	ja	35.000	81	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20448610
MASTER CDM-R I I I 35W 830 24°	35W / 830	24	ja	8.500	81	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20450910
MASTER CDM-R I I I 35W 830 40°	35W / 830	40	ja	4.000	81	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20452310
MASTER CDM-R I I I 70W 830 10°	70W / 830	10	ja	50.000	84	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20719710
MASTER CDM-R I I I 70W 830 24°	70W / 830	24	ja	15.000	84	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20721010
MASTER CDM-R I I I 70W 830 40°	70W / 830	40	ja	9.000	84	3.000	warmweiss	GX8.5	6	20723410
neu MASTER CDM-R I I I 70W 942 10°	70W / 942	10	ja	50.000	95	4.200	kaltweiss	GX8.5	6	21391410
neu MASTER CDM-R I I I 70W 942 24°	70W / 942	24	ja	15.000	95	4.200	kaltweiss	GX8.5	6	21393810
neu MASTER CDM-R I I I 70W 942 40°	70W / 942	40	ja	9.000	95	4.200	kaltweiss	GX8.5	6	21395210

Abmessungen max. (mm)

Wattage	C	D
20W	95	111
35W	95	111
70W	91,6	111



Hauptanwendungsgebiete

Einzelhandel & Gastronomie	Büro & Industrie	Aussenbereich	Heimbereich
			

Brennstellung

beliebig


“Außerordentlich umweltfreundliches Produkt“

“Bessere Energieeffizienz, die zu einem reduzierten CO₂-Ausstoß führt“

“Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit zur Reduzierung des Abfalls“



Besuchen Sie unsere Homepages

 www.philips.de/lighting Tel.: 0180 3 888 333* Lighting.info-center@philips.com <small>*9 Cent pro angefangene 60 Sek.</small>	 www.philips.at/lighting Tel.: 0810 001098* Lighting.info-center@philips.com <small>*9 Ortstarif</small>	 www.lighting.philips.ch Philips AG Lighting Allmendstrasse 140 CH-8027 Zürich
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stand: September 2007
Änderungen vorbehalten