



Verkaufsräume mit Farben  
beleben

## MASTERColour CDM-T

Welche Farbe auch immer -  
denken Sie an  
MASTERColour CDM-T

Alle Wattagen  
in Lichtfarben  
830 & 942


### Ihr Nutzen:

- Brillant**
  - Weißes Licht für optimale Warenpräsentation
- Langlebig**
  - Mittlere Lebensdauer bis zu 12.000 Stunden
- Farbtreu**
  - Extreme Farbstabilität über die gesamte Lebensdauer
- Leistungsstark**
  - Bis zu 95 lm/W
- Komfortsteigernd**
  - Geringe Wärmeabgabe steigert Komfort für Kunden und Mitarbeiter

# PHILIPS


# Noch attraktiver für Kunden – mit MASTERColour CDM-T

## Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Lampenleistung (W)	Farbkennung	 WEEE	Lichtstrom (lm)	Farbtemp. (K)	Farbwiedergabeindex (Ra)	Kolbenform	Socket	Verpack.-Einheit (Stück)	Bestellnummer 8711500
MASTER CDM-T 35 830	35	830	ja	3.300	3.000	81	T19	G12	12	19697215
MASTER CDM-T 35 942*	35	942	ja	3.300	4.200	90	T19	G12	12	21126215
MASTER CDM-T 70 830	70	830	ja	6.600	3.000	84	T19	G12	12	19699615
MASTER CDM-T 70 942	70	942	ja	6.600	4.200	92	T19	G12	12	19927015
MASTER CDM-T 150 830	150	830	ja	14.000	3.000	85	T19	G12	12	19780115
MASTER CDM-T 150 942	150	942	ja	12.700	4.200	96	T19	G12	12	20005115
MASTER CDM-T 250 830	250	830	ja	23.000	3.000	89	T25	G12	12	20801915
MASTER CDM-T 250 942	250	942	ja	23.300	4.200	94	T25	G12	12	21112515

\* Betrieb nur am EVG

## Abmessungen (max.)



Wattage	C (mm)	D (mm)	L (mm)	O (mm)
35	103	20	56	5
70	103	20	56	6-7
150	110	20	56	8-9
250	135	25	73	11

## Brennstellung



## Hauptanwendungsgebiete

Shop & HoReCa	Office & Industry	Outdoor	Home
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Eine Lichtquelle – unbegrenzte Möglichkeiten. Ein Wechsel, der sich vielfach bezahlt macht:

- Lange mittlere Lebensdauer bis zu 12.000 Stunden
- Hoher und stabiler Lichtstrom während der gesamten Lebensdauer
- Längere Lebensdauer führen zu geringeren Instandhaltungskosten
- Relativ geringe Wärmeabgabe steigert Komfort für Kunden und Mitarbeiter
- UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko angestrahlter Waren auf ein Minimum

Besuchen Sie unsere Homepages

 <a href="http://www.philips.de/lighting">www.philips.de/lighting</a> Tel.: 0180 3 888 333* <a href="mailto:Lighting.info-center@philips.com">Lighting.info-center@philips.com</a> <small>* 9 Cent pro angefangene 60 Sek.</small>	 <a href="http://www.philips.at/lighting">www.philips.at/lighting</a> Tel.: 0810 001098* <a href="mailto:Lighting.info-center@philips.com">Lighting.info-center@philips.com</a> <small>* Ortstarif</small>	 <a href="http://www.lighting.philips.ch">www.lighting.philips.ch</a> Philips AG Lighting Allmendstrasse 140 CH-8027 Zürich
---	---	--

Stand: Februar 2007  
Änderungen vorbehalten

# PHILIPS