



## CICLONE 600 AB

LED-Aufbauleuchte | Aluminiumgehäuse | Ringform  
 direkte Lichtverteilung mit PMMA-Diffusor  
 Anwendung: Dekorative Beleuchtung; allgem. Beleuchtung

LED surface-mounted luminaire | Aluminum housing | circular  
 direct light distribution with pmma diffusor  
 Application: Decorative lighting; general lighting



### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik LED light technology	LED (SMD)		
Stromversorgung Power supply	230V AC 50/60Hz	int. LED-Treiber	(CC Konstantstrom)   int. LED-driver (CC constant current)
LED-Lichtfarbe LED light colour	3000K CRI 80	4000K CRI 80	
Reflektor / Optik Reflector / Optic		PMMA (opal)   optional farbig PMMA (opal)   optionally colored	
Systemleistung System-Power	38W		
Farbe / Dekor Colour / Decor	RAL9005 (black)   RAL9006 (silver)   RAL9016 (traffic white)   RAL Standard		
Gehäuse-Material Shell	Aluminium aluminium		
Steuerung / Dimmung Control / Dimming	Standard (nicht dimmbar) Standard (non dimmable)		
Optional Optional	DALI Dimmung—Hinweis: Der LED-Treiber wird außerhalb der Leuchte installiert (Deckeneinbau oder Deckenaufbau). DALI dimming – Note: The LED driver is placed outside the luminaire (Ceiling installation or ceiling construction).		

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 06-2020.  
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 06-2020.