



TREMO S

LED-Stromschienenleuchte | 3~ | Aluminiumdruckgussgehäuse
 direkte Lichtverteilung | dreh- und schwenkbar
 Anwendung: Akzentbeleuchtung; allgem. Beleuchtung

LED track light | 3 ~ | Die-cast aluminum housing
 direct light distribution | can be rotated and swiveled
 Application: Accent lighting; General lighting



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik LED light technology	LED (COB)	Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1	
Stromversorgung Power supply	230V AC 50/60Hz	INTRAC LED-Treiber (CC Konstantstrom)	INTRAC LED-driver (CC constant current)
LED-Lichtfarbe LED light colour	BB CRI 90	BB+E CRI 90	MEAT CRI 90
		F-MEAT CRI 90	2700K CRI 90
			3000K CRI 90
			4000K CRI 90
Optik Optic			
	Aluminiumreflektor Aluminium reflector		
Systemleistung System-Power	14W (LED: 350mA) 21W (LED: 500mA)		
	Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung! Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!		
Farbe / Dekor Colour / Decor	RAL9005 (black) RAL9006 (silver) RAL9016 (traffic white) RAL nach Wahl (own choice colour)		
Gehäuse-Material Shell	Aluminium aluminium		
Steuerung & Zubehör Control & accessories	Standard:	keine Steuerung no control	
	Optional:	wirelessDIM	

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 06-2020.
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 06-2020.