



ALBERO DUO

LED-Einbauleuchte zweiflämmig | Stahlblechgehäuse
 kardanisch schwenkbar bis 20° | direkte Lichtverteilung
 Anwendung: Wandbeleuchtung; Aktionsflächenbeleuchtung;
 allgem. Beleuchtung

LED downlight two lights | Sheet steel housing |
 cardanic swiveling up to 20° | direct light distribution
 Application: wall lighting; Action area lighting;
 main area lighting



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik LED light technology	COB	Photobiologische Sicherheit Photobiological protection	EN 62471:2008
Stromversorgung Power supply	230V AC 50/60Hz	ext. LED-Treiber (CC Konstantstrom)	ext. LED-driver (CC constant current)
LED-Lichtfarbe LED light colour	Standard	927 (2700K / CRI90) 930 (3000K / CRI90) 935 (3500K / CRI90) 940 (4000K / CRI90)	
	Food	BB+ (CRI90) BB (CRI90) MEAT (CRI90) FRESH-MEAT	
Optik Optic			
	Aluminiumreflektor Aluminium reflector		
Systemleistung System-Power	58W (LED: 700mA) 74W (LED: 900mA) 84W (LED: 1050mA)		
	Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung! Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!		
Farbe / Dekor Colour / Decor	RAL9005 (black) RAL9006 (silver) RAL9016 (traffic white)		
Gehäuse-Material Shell	Stahlblech & Aluminium Steel & aluminium		
Steuerung & Zubehör Control & accessories	Standard:	keine Steuerung no control	
	Optional:	DALI	
	Optional:	wirelessDIM (bluetooth)	
	Optional:	profiDIM (network)	
	Optional:	Durchgangsverdrahtung through wiring	

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 03-2020.
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 03-2020.