



CAMPANA

Nostalgie-Pendelleuchte aus Aluminium | Kettenabhängung mit schwarzer Zuleitung 1,5 m und Deckenbefestigung in Leuchtenfarbe | Spotlight LED-Modul (SLM) | Inkl. externem LED-Treiber | Direktstrahlende Lichtverteilung

Nostalgia pendant luminaire in aluminium | Steel chain suspension with black cable 1.5 m and ceiling mounting in luminaire colour | Spotlight LED module (SLM) | External LED driver | Direct light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM) E27
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	extern
Ta max.	25° C 35° C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium Stahlblech

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM) E27
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	external
Ta max.	25° C 35° C with ITM
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium sheet steel



Deckenbefestigung	DRD 140-1K	DRD 140-1K
Ceiling mounting	Deckenausschnitt DA: 110 mm D: 140 mm	ceiling cut-out CCO: 110 mm D: 140 mm

Optionales Zubehör	LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)	LED driver with dim-function (DALI)
optional accessories	LED-Treiber mit Durchgangsverdrahtung Externer Treiber mit Stromschienenbefestigung (AVE-RS165-45 + STS-01-K) Externer Treiber für Deckenaufbau (AVE-R200-1K)	LED driver with through wiring External driver with busbar mounting (AVE-RS165-45 + STS-01-K) External driver for ceiling structure (AVE-R200-1K)

LED Lichtfarben	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
LED light colours									

LED Optik	A-14°	A-24°	A-36°	A-61°	Aluminium-Miro inkl. Schutzglas (99% Transmission) Aluminium-Miro incl. protective glass (transmission 99%)
LED optics					

LED-Systemleistung	700mA	900mA	1050mA
LED system power	29W	37W	42W

Farbe	Effect	RAL Außen outside	RAL Innen inside
colour			

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.