



## CASTELLO ALBERO TRIO

Einbauleuchte dreiflämmig | kardanisch schwenkbar  
 3x Spotlight LED-Module (SLM) | Inkl. 3 externen LED-Treibern | Direktstrahlende Lichtverteilung

Recessed luminaire with three Spotlight LED modules (SLM)  
 Gimbal-mounted | Incl. 3 external LED drivers | Direct light distribution

### TECHNISCHE DATEN

<b>Lichttechnik</b>	LED (SLM)
<b>Stromversorgung</b>	230V AC / 50Hz
<b>LED-Treiber</b>	extern
<b>Ta max.</b>	25° C   35° C mit ITM
<b>Risikogruppe (LED)</b>	EN 62471:2008
<b>Gehäusematerial</b>	Stahlblech   Aluminium

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Light source</b>	LED (SLM)
<b>Power supply</b>	230V AC / 50Hz
<b>LED driver</b>	external
<b>Ta max.</b>	25° C   35° C with ITM
<b>Risk group (LED)</b>	EN 62471:2008
<b>Shell</b>	Sheet steel   aluminium



**Optionales Zubehör** LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)  
**optional accessories** LED-Treiber mit Durchgangsverdrahtung

LED driver with dim-function (DALI)  
 LED driver with through wiring

<b>LED Lichtfarben</b> LED light colours	827	830	930	940	BB	BB+E	MEAT	FMEAT	FASHION
---	-----	-----	-----	-----	----	------	------	-------	---------

<b>LED Optik</b> LED optics	A-14°	A-24°	A-36°	A-61°	Aluminium-Miro inkl. Schutzglas (99% Transmission) Aluminium-Miro incl. protective glass (transmission 99%)
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	--

<b>LED-Systemleistung</b> LED system power	700mA 87W	900mA 111W	1050mA 126W
---	--------------	---------------	----------------

<b>Farbe</b> colour	RAL9005	RAL9006	RAL9016	RAL
------------------------	---------	---------	---------	-----

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.  
 All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015