



# M-625 AB

Aufbauleuchte | Stahlblechgehäuse  
LED-Linearmodul (LLM) | Direktstrahlende Lichtverteilung

Surface mounted luminaire | sheet steel housing  
LED linear modul (LLM) | direct-angle light distribution

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichttechnik</b>	LED (LLM)
<b>Stromversorgung</b>	230V AC / 50Hz
<b>LED-Treiber</b>	Intern
<b>Ta max.</b>	25°C
<b>Risikogruppe (LED)</b>	EN 62471:2008

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Light source</b>	LED (LLM)
<b>Power supply</b>	230V AC / 50Hz
<b>LED driver</b>	Internal
<b>Ta max.</b>	25°C
<b>Risc group (LED)</b>	EN 62471:2008



**Optionales Zubehör** | LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)  
**Optional accessories**

LED driver with dim-function (DALI)

**LED Lichtfarben**  
**LED light colours**

840

830

**LED Systemleistung**  
**LED system power**

350mA 35W	4890 Lumen
500mA 49,5W	6630 Lumen
700mA 65W	8970 Lumen

350mA 35W	4485 Lumen
500mA 49,5W	6090 Lumen
700mA 65W	8235 Lumen

**LED Optik**  
**LED optic**



**Farbe**  
**Colour**



Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 04-2017.  
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors. Version 04-2017.