



SAFIR AB

LED-Aufbauleuchte aus Edelstahl und Acrylglas (satiniert)
 direkte/indirekte Lichtverteilung
 Anwendung: Tresenbeleuchtung; allgemeine Beleuchtung

LED surface-mounted luminaire made of stainless steel and acryl glass | direct/indirect light distribution
 Application: Counter lighting; General lighting



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik LED light technology	LED (COB)	Risikogruppe (EN 62471:2008) RG1		
Stromversorgung Power supply	230V AC 50/60Hz	int. LED-Treiber (CC Konstantstrom)	int. LED-driver (CC constant current)	
LED-Lichtfarbe LED light colour	2700K CRI 90	3000K CRI 90	4000K CRI 90	BB CRI 90
				BB+E CRI 90
				MEAT CRI 90
				F-MEAT CRI 90
Optik Optic				
	14°	24°	36°	61°
Systemleistung System-Power	27W (LED: 700mA) 34W (LED: 900mA) 41W (LED: 1050mA)			
	Die aktuellen lichttechnischen Daten stellt Ihnen unser Vertrieb auf Anfrage zur Verfügung! Our sales department will provide you with the current lighting datas values on request!			
Farbe / Dekor Colour / Decor	Aufbau Edelstahl oder RAL nach Wahl Glasschirm weiß/opal Gear-Box of stainless steel or RAL own choice Glass shade white / opal			
Gehäuse-Material Shell	Acrylglas & Edelstahl Acryl glass & stainless steel			
Steuerung & Zubehör Control & accessories	Standard:	keine Steuerung no control		
	Optional:	DALI		

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 06-2020.
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 06-2020.