



SKY 1250 AB

Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil mit opaler Abdeckung
Zeitlos und universell einsetzbar | Lineares LED-Modul (LLM)
Integrierter LED-Treiber | Direktstrahlende Lichtverteilung
diffus

Timeless and universal-use surface-mounted luminaire
Aluminium profile with opal cover panel | Linear LED module
(LLM) | Integrated LED driver | Diffuse direct light distribution

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (LLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	intern
Ta max.	25° C
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008
Gehäusematerial	Aluminium PMMA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (LLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	internal
Ta max.	25° C
Risk group (LED)	EN 62471:2008
Shell	Aluminium PMMA



Optionales Zubehör LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)
optional accessories

LED driver with dim-function (DALI)

LED Lichtfarben
LED light colours



LED Optik
LED optic



LED-Systemleistung auf Anfrage
LED system power on demand

Farbe
colour



Gehäuse shell

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors.

Stand 12/2015