



MERIDA

Stromschienenstrahler aus Aluminium und Stahlblech dreh- und schwenkbar | Spotlight LED-Modul (SLM) interner LED-Treiber | Direkt-strahlende Lichtverteilung mit Wannenreflektor | Kühlkörper schwarz eloxiert

Track light with aluminum / steel housing | rotatable Spotlight LED module (SLM) | internal LED driver Direct light distribution with wall-washer reflector Heatsink black anodised

TECHNISCHE DATEN

Lichttechnik	LED (SLM)
Stromversorgung	230V AC / 50Hz
LED-Treiber	Intern
Ta max.	25°C 35°C mit ITM
Risikogruppe (LED)	EN 62471:2008

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source	LED (SLM)
Power supply	230V AC / 50Hz
LED driver	Internal
Ta max.	25°C 35°C with ITM
Risc group (LED)	EN 62471:2008



Schienanbindung 3~Adapter (Global)
Rail link

3~Adapter (Global)

Optionales Zubehör LED-Treiber mit Dimmfunktion (DALI)*
Optional accessories *(DALI nur mit geeigneter DALI-Stromschiene)

LED driver with dim-function (DALI)*
*(only use by DALI-busbar)

LED Lichtfarben 827 830 930 940 BB BB+E MEAT FMEAT FASHION
LED light colours

LED Systemleistung 700mA 900mA 1050mA
LED system power 29W 37W 42W

LED Optik Aluminium-Miro inkl. Schutzglas (99% Transmission)
LED optic Aluminium-Miro incl. protective glass (transmission 99%)

Farbe RAL9006 STRUCTURE RAL9005 STRUCTURE RAL9016 STRUCTURE RAL

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 07-2016.
All content was correct at the time of going to print and may vary without prior announcement or reference. Subject to errors. Version 07-2016.