


PANTA AB

LED-Aufbauleuchte | Aluminiumgehäuse | 6-Eckform
 flächige direkte Lichtverteilung mit PMMA Diffusor
 Anwendung: Dekorative Beleuchtung; allgemeine Beleuchtung

LED surface-mounted luminaire | Aluminum housing | hexagon
 direct light distribution with pmma diffusor
 Application: Decorative lighting; General lighting



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LED-Lichttechnik LED light technology	LED (SMD)	
Stromversorgung Power supply	230V AC 50/60Hz	int. LED-Treiber (CC Konstantstrom) int. LED-driver (CC constant current)
LED-Lichtfarbe LED light colour	3000K CRI 80	4000K CRI 80
Reflektor / Optik Reflector / Optic		PMMA-Plexiglas (opal) optional farbig PMMA plexiglass (opal) optionally colored
Systemleistung System-Power	23W	
Farbe / Dekor Colour / Decor	RAL9005 (black) RAL9006 (silver) RAL9016 (traffic white) RAL Standard	
Gehäuse-Material Shell	Aluminium aluminium	
Steuerung / Dimmung Control / Dimming	Standard (nicht dimmbar) Standard (non dimmable)	
Optional Optional	DALI Dimmung DALI dimming	

Alle Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung und Hinweis geändert werden. Irrtümer vorbehalten. Version 06-2020.
 All content is at the time of going to print and is subject to change without notice. Errors excepted. Version 06-2020.