




- Aufbauleuchte für Innenräume
- Licht für: Allgemeine Bereiche, Sitzbereiche, Nebenräume
- int. LED-Treiber
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

19W



## Mechanische Eigenschaften

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart         | Aufbauleuchte                                                    |
| Hauptmaterial       | Aluminium                                                        |
| Oberfläche          | (Pulverlack in Feinstruktur)                                     |
|                     | Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß) |
| Umgebungstemperatur | bis 35°C                                                         |

## Lichttechnik

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| LED                       | COB (fest verbaut)                 |
| Austausch der Lichtquelle | Nur durch eine autorisierte Person |
| Risikogruppe              | 1 (EN 62471:2008)                  |
| Lebensdauer               | L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std |
| Farbtoleranz (MacAdam)    | SDCM3                              |

## Lichtfarben

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| Warmweiß    | 927 | 2700K / CRI90 |
| Warmweiß    | 930 | 3000K / CRI90 |
| Warmweiß    | 935 | 3500K / CRI90 |
| Neutralweiß | 940 | 4000K / CRI90 |

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Speziallichtfarben

|            |                      |               |                                                              |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| BB+        | (Brot-und Backwaren) | 2400K / CRI90 | (spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)              |
| BB         | (Brot-und Backwaren) | 2700K / CRI90 | (spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)                   |
| RED-MEAT   | (Fleisch und Wurst)  | 2200K / CRI90 | (spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)  |
| WHITE-MEAT | (Fleisch und Wurst)  | 4000K / CRI90 | (spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe) |

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung  | 230V 50/60Hz                                        |
| Systemleistung       | 19W                                                 |
| Schaltungsart        | Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi |
| Schutzart            | IP20                                                |
| Schutzklasse         | I                                                   |
| LED-Treiber          | Intern                                              |
| Max. Leuchten an B16 | 38 Stk                                              |
| Max. Leuchten an C16 | 23 Stk                                              |



## Optik

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Lichtverteilung | Direkt                                    |
| Optik           | Rundreflektor aus Aluminium (segmentiert) |
| Ausstrahlwinkel | Wahlweise 15°   30°   45°   55°           |
| Schutzscheibe   | Nein                                      |

## Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Durchmesser | Ø 160mm |
| Höhe        | 180mm   |
| Gewicht     | 1,2kg   |

## Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



[kontakt@drutec.de](mailto:kontakt@drutec.de)