




- LED-Panel für Innenräume
- HCL Farbverlauf 2700K bis 6500K
- IP44 (raumseitig)
- ext. LED-Treiber
- 620mm x 620mm
- Steuerung via Casambi-App

34W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	LED-Panel mit seitlicher Lichteinspeisung
Montageart	Einlegevariante für Rasterdecken (625x625mm)
Material	Aluminium & PMMA
Oberfläche (Rahmen)	RAL9016 (weiß)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch den Hersteller
Risikogruppe	0 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 25°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

HCL-Verlauf	2700K bis 6500K einstellbar via Casambi-App
-------------	---

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	PMMA-Abdeckung opal
Ausstrahlwinkel	80°
UGR	<19

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	34W
Schaltungsart	Casambi
Schutzart	IP44 (raumseitig)
Schutzklasse	II
LED-Treiber	Extern

Max. Leuchten an B16	20 Stk
Max. Leuchten an C16	29 Stk

Abmessungen

Länge	620mm
Breite	620mm
Höhe	50mm
Gewicht	2,1kg

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de