




- Pendelleuchte für Innenräume
- Licht für: Tresen, Auslagen, Tische
- Externer LED-Treiber (in Deckenrosette)
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Oberfläche nach Wahl!

27W | 34W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Pendelleuchte
Befestigung Decke	Deckenrosette (interner LED-Treiber)
Einspeisung via Stromschiene	Intrac-Adapter (Befestigung muss an der Decke erfolgen)
Hauptmaterial	Glas (mundgeblasen)
Abhängung	3-Punkt-Stahlseilabhängung (Länge: 2000mm)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Speziallichtfarben

BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90	(spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90	(spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 27W 34W
Verbindungsleitung	Zwischen Leuchte und Deckenrosette (36V/DC) 2x0,50mm ² L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
LED-Treiber	Verbaut in Deckenrosette

Max. Leuchten an B16	23 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium in Miro 20
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15° 24° 38° 60°
Schutzscheibe	Ja

Abmessungen

Durchmesser	Ø526mm
Höhe	346mm
Leitungslänge	2000mm
Gewicht	8,9kg

Montage Decke

Schaltbar (Standard)	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)
DALI	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)
Casambi	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)

Einspeisung über 3-Phasen-Stromschiene möglich

Schaltbar	LED-Intrac-Adpter
DALI	LED-Intrac-Adpter
Casambi	LED-Intrac-Adpter

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL-1F	RAL-Farbtone nach Wahl einfarbig innen/außen
RAL-2F	RAL-Farbtone nach Wahl zweifarbig innen/außen


Oberflächenauswahl Schlagmetall (Nur für den Innenbereich der Leuchte!)



Gold



Kupfer



Silber

Hinweis

Schlagmetall wird in Handarbeit aufgetragen.
Das Material hat auf der Oberfläche eine unregelmäßige Haptik.
Somit wird ein individueller und vor allem besonderer
Oberflächen-Charakter erschaffen.

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de