




- Einbauleuchte für Innenräume
- Zweiflammiges Licht für: Wandregale
- Flächen- und Punktausleuchtung
- ext. LED-Treiber
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

2x 34W | 2x 40W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Einbauleuchte mit ext. LED-Treiber
Befestigung	4x Spannblechfeder für Deckenstärken von 2-25mm
Ausschwenkbar	Wannenreflektor, einseitig bis 25°
Schwenkbar	Rundreflektor, kardanisch bis 25°
Material	Stahlblech & Aluminium
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur)
Umgebungstemperatur	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß) bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Speziallichtfarben

BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90 (spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90 (spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 2x 34W 2x 40W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
LED-Treiber	externe Installation Primär: 2x075mm ² L: 1000mm Sekundär: Steckverbindung zwischen LED-Treiber und Leuchte
Max. Leuchten an B16	23 Stk (pro Brennstelle)
Max. Leuchten an C16	38 Stk (pro Brennstelle)



Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium + Wannenreflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel	Rundreflektor wahlweise 15° 24° 36° 61° / Wannenreflektor symmetrisch
Schutzscheibe	Nein


Abmessungen

Außendurchmesser	205x400mm
Deckenausschnitt	180x350mm
Einbautiefe	160mm + 50mm
Gewicht	2,1kg



Planungs/Montagehinweis

Die Leuchte darf in der Zwischendecke nicht abgedeckt sein.
Ferner muss ein Abstand von mind. 50mm oberhalb der Leuchte als Freiraum für Abwärme vorhanden sein!
Der Freiraum oberhalb der Leuchte ist in der Angabe der Einbautiefe bereits berücksichtigt.



Optional

- LED-Treiber mit Durchgangsverdrahtung
- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?

Wir helfen Ihnen gerne!!



04105 690900



kontakt@drutec.de