




- Design-Leuchte für Innenräume
- Licht für: Offene Breiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Schenkelmaß 850mm | 1150mm | 1450mm
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium, Stahlblech
Stahlseilabhängung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 75mm H: 80mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	3x0,75mm² (transparent) L: 2000mm weitere Längen auf Anfrage
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern

Optik

Lichtverteilung
Optik

Diffus / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatik

Verfügbare Größen


Schenkelmaß	Abhängung	Systemleistung
L 850mm	4x Stahlseil	70W
L 1150mm	4x Stahlseil	99W
L 1450mm	6x Stahlseil	126W
Weitere Größen auf Anfrage!		

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtöne nach Wahl

Optional

Mitten-Einsatz in Kunstmoosoptik
Mitten-Einsatz aus Akustikmaterial



Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de