


- Design-Leuchte für Innenräume
- Licht für: Offene Bereiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Schenkelmaß 750mm | 1100mm | 1450mm
- Oberfläche nach Wahl!



## Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte   Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium, Stahlblech
Stahlseilabhängigkeit	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 75mm H: 80mm

## Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

## Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	3x0,75mm <sup>2</sup> (transparent) L: 2000mm   weitere Längen auf Anfrage
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern

## Optik

Lichtverteilung  
Optik

Diffus / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt  
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatisch

## Verfügbare Größen

Schenkelmaß  
L 750mm  
L 1100mm  
L 1450mm  
Weitere Größen auf Anfrage!


Abhängung	Systemleistung
3x Stahlseil	50W
3x Stahlseil	75W
6x Stahlseil	96W

## Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)  
RAL-Farbton nach Wahl

## Optional

Mitten-Einsatz in Kunstmoosoptik  
Mitten-Einsatz aus Akustikmaterial



## Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de