




- Pendelleuchte für Innenräume
- Licht für: Tresen, Auslagen
- Opalglas
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

27W | 34W



## Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Pendelleuchte
Befestigung Decke	Deckenrosette mit integriertem LED-Treiber
Befestigung Stromschiene	Intrac-Adapter + Schienenhaken
Hauptmaterial	Stahlblech und Glas
Abhängung	1/3-Punkt-Stahlseilabhängung (Länge: 2000mm)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

## Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

## Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Speziallichtfarben

BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90	(spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90	(spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 27W   34W
Anschlussleitung	Zwischen Leuchte und Deckenrosette (36V/DC) 2x0,50mm <sup>2</sup> L: 2000mm
Anschlussleitung Farbe	Transparent
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: Schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
LED-Treiber	Verbaut in Deckenrosette

Max. Leuchten an B16	23 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk

## Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium in Miro 20
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15°   24°   38°   60°
Schutzscheibe	Ja

## Abmessungen

Durchmesser	Ø200mm
Höhe	310mm
Leitungslänge	2000mm
Gewicht	4,5kg

## Mögliche Befestigungsarten Decke

Schaltbar (Standard)	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)
DALI	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)
Casambi	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)

## Mögliche Befestigungsarten 3-Phasen-Stromschiene

Schaltbar	LED-Intrac-Adppter + Schienenhaken
DALI	LED-Intrac-Adppter + Schienenhaken
Casambi	LED-Intrac-Adppter + Schienenhaken

## Oberflächenauswahl Stahlgehäuse

RAL9005 (schwarz)  
 RAL9006 (silbergrau)  
 RAL9016 (weiß)  
 RAL nach Wahl



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
 Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



[kontakt@drutec.de](mailto:kontakt@drutec.de)