




- Aufbauleuchte für Innenräume
- Feuchtraum geeignet (IP66)
- int. LED-Treiber
- L: 1500mm
- Wahlweise in schaltbar, DALI

36W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte mit internem LED-Treiber
Befestigung	2x Deckenklammer
Schwenkbar	Nein
Drehbar	Nein
Material	Polycarbonat & PMMA (IK08)
Oberfläche	Lichtgrau
Umgebungstemperatur	bis -20°C bis +35°C

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	0 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 25°C = 35.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Neutralweiß	840	4000K / CRI80
-------------	-----	---------------

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	PMMA-Abdeckung opal
Ausstrahlwinkel	120°

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	36W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern
Max. Leuchten an B16	25 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk

Abmessungen

Länge	1500mm
Breite	68mm
Höhe	60mm
Gewicht	1,15kg

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de