


- Aufbauleuchte für Innenräume
- IP44
- int. LED-Treiber
- 310mm x 310mm
- Wahlweise in schaltbar, DALI

15W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	LED-Panel mit festem Aufbaurahmen
Befestigung	4x Schraubenbefestigung
Schwenkbar	Nein
Drehbar	Nein
Material	Stahlblech & PMMA
Oberfläche	Wahlweise RAL9005 (schwarz RAL9006 (silbergrau) RAL9016 (weiß)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 25°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	PMMA-Abdeckung opal
Ausstrahlwinkel	80°

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	15W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern
Max. Leuchten an B16	25 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk

Abmessungen

Länge	310mm
Breite	310mm
Höhe	65mm
Gewicht	2,4kg

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutek.de