




Logo-Projektor



- 3-Phasen-Schienen-Projektor für Innenräume
- Licht für: Logo-Projektion und gezielte Objektbeleuchtung (formbares Licht)
- int. LED-Treiber (Intrac)
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

32W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	3-Phasen Schienenleuchte
Befestigung	3-Phasen Intrac-Adapter (integrierter LED-Treiber)
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°
Material	Aluminium
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur) RAL9005 (schwarz)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarbe

Kaltweiß	960	8000K / CRI90	(bei Verwendung mit Gobos)
Warmweiß	927	2700K / CRI90	(bei Verwendung für formbares Licht)
Warmweiß	930	3000K / CRI90	(bei Verwendung für formbares Licht)
Warmweiß	940	4000K / CRI90	(bei Verwendung für formbares Licht)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Einstellbares Tele-Objektiv in Mehrlinsentechnik
Ausstrahlwinkel	Max. 45°
Zusätzlich	Verschlussklappen für formbaren Lichtaustritt

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	32W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
LED-Treiber	Intrac-Adapter
Max. Leuchten an B16	21 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk



Beispiel-Logo schwarz/weiß



Beispiel-Logo mehrfarbig

Gobo für Projektion

Gobo schwarz/weiß

Projektion von Logos in schwarz/weiß

Gobo mehrfarbig

Projektion von Logos in farbiger Darstellung

Größe der Projektion

Bei 3000mm Abstand ca. 1000mm Logogröße (Sondergrößen auf Anfrage)

Formatanforderung für Gobo-Datei

Druck-PDF oder .jpg-Format in einer Auflösung von 300dpi

Mindestanforderung: 150dpi

Verschlussklappen

Das Produkt verfügt über vier Verschlussklappen. Diese können manuell eingestellt werden um den Lichtaustritt in eine definierte Form zu bringen.

Ideal geeignet um zielgerichtet Gegenstände wie zum Beispiel Wandbilder oder Tische auszuleuchten.

Abmessungen

Durchmesser Leuchtenkopf

Ø 88mm

Länge Leuchtenkopf

268mm

Gewicht

1,5kg

Kombinierbare 3-Phasen-Stromschienen

Schaltbar (Standard)

Global Trac Pro

DALI

Global Trac Pulse Control, Stucchi OneTrack



Formbarer Lichtaustritt



Logo-Projektion

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de