




 Leuchtenarmatur
herausnehmbar

 Eckverbinder für
modularen Systemaufbau

- Modulares Profilleuchtensystem
- Licht für: Discounter
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Standardlängen oder kundenspezifisch
- Oberfläche nach Wahl!

 Linsenoptik mit Raster
für optimale Entblendung


Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium
Stahlseilabhängung	Abhängig von der Leuchtensystemlänge
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 62mm H: 80mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	3x0,75mm ² (transparent) L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern

Optik

Lichtverteilung
Optik

Gerichtet / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt
PMMA-Linsentechnik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln (siehe unten)

Verfügbare Größen

Länge	Abhängung	Systemleistung
580mm	2x Stahlseil	36W
1150mm	2x Stahlseil	71W
1720mm	2x Stahlseil	105W


Weitere Längen auf Anfrage!

Oberflächenwahl RAL-Farben


RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtone nach Wahl

Linsenauswahl


30° | 60° | 90° | 110° | Asymmetrisch | Doppelt-Asymmetrisch




Narrow 30°




Wide 60°




Wide 90°
mat surface



Extra Wide 110°



Retail ASYM



Retail SYM

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de