




- 3-Phasen-Schienenleuchte für Innenräume
- Licht für: Allgemeine Bereiche, Sitzbereiche, Wandabwicklung, Nebenräume
- int. LED-Treiber
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

19W | 27W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	3-Phasen Schienenleuchte
Befestigung	3-Phasen-Adapter
Schwenkbar	45°
Drehbar	355°
Material	Aluminium
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur)
Umgebungstemperatur	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß) bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Speziallichtfarben

BB+	(Brot- und Backwaren)	2400K / CRI90 (spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot- und Backwaren)	2700K / CRI90 (spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 19W 27W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern
Max. Leuchten an B16	23 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk



Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium (segmentiert)
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15° 24° 38° 60°
Schutzscheibe	Ja

Abmessungen

Durchmesser Leuchtenkopf	Ø 90mm
Länge Leuchtenkopf	120mm
Gewicht	1,1kg

Kombinierbare 3-Phasen-Stromschienen

Schaltbar (Standard)	Global Trac Pro
DALI	Global Trac Pulse Control, Stucchi OneTrack

Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage
- Entblendungsgitter



Variante mit Entblendungsgitter

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de