




Aufbauhöhe 70mm!

- Design-Aufbauleuchte für Innenräume
- Licht für: Offene Bereiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Durchmesser von 440mm bis 835mm
- Oberfläche nach Wahl!



## Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte
Hauptmaterial	Aluminium & Stahlblech
Umgebungstemperatur	bis 25°C

## Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

## Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Intern

## Optik

Lichtverteilung  
Optik

Diffus / Direkt  
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatisch

## Verfügbare Größen

Außenmaße		Systemleistung
Ø440mm	H 70mm	35W
Ø610mm	H 70mm	60W
Ø835mm	H 70mm	98W

## Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)  
RAL-Farbtone nach Wahl

## Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



[kontakt@drutec.de](mailto:kontakt@drutec.de)