




- 3-Phasen-Schienenleuchte für Innenräume
- Licht für: Wandregale & Wandabwicklungen
- Breitstrahlend
- int. LED-Treiber (Intrac)
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

34W | 40W



## Mechanische Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leuchtenart         | 3-Phasen Schienenleuchte   |
| Befestigung         | 3-Phasen Intrac-Adapter (integrierter LED-Treiber)   |
| Schwenkbar          | 45°  |
| Drehbar             | 355°   |
| Material            | Stahlblech & Aluminium   |
| Oberfläche          | (Pulverlack in Feinstruktur)<br>Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß) |
| Umgebungstemperatur | bis 35°C   |

## Lichttechnik

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| LED                       | COB (fest verbaut)                 |
| Austausch der Lichtquelle | Nur durch eine autorisierte Person |
| Risikogruppe              | 1 (EN 62471:2008)                  |
| Lebensdauer               | L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std |
| Farbtoleranz (MacAdam)    | SDCM3                              |

## Lichtfarben

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| Warmweiß    | 927 | 2700K / CRI90 |
| Warmweiß    | 930 | 3000K / CRI90 |
| Warmweiß    | 935 | 3500K / CRI90 |
| Neutralweiß | 940 | 4000K / CRI90 |

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Speziallichtfarben

|            |                       |  |
|------------|-----------------------|--|
| BB+        | (Brot- und Backwaren) | 2400K / CRI90 (spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)              |
| BB         | (Brot- und Backwaren) | 2700K / CRI90 (spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)                   |
| RED-MEAT   | (Fleisch und Wurst)   | 2200K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)  |
| WHITE-MEAT | (Fleisch und Wurst)   | 4000K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe) |

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Versorgungsspannung | 230V 50/60Hz  |
| Systemleistung      | Wahlweise 34W   40W                                 |
| Schaltungsart       | Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi |
| Schutzart           | IP20  |
| Schutzklasse        | II  |
| LED-Treiber         | Intrac-Adapter                                      |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Max. Leuchten an B16 | 57 Stk |
| Max. Leuchten an C16 | 92 Stk |



## Optik

|                      |   |
|----------------------|---|
| Lichtverteilung      | Direkt  |
| Optik                | Trapezreflektor (asymmetrisch)   Aluminium in Miro 20 |
| Ausstrahleigenschaft | Breitstrahlend  |
| Schutzscheibe        | Nein  |

## Abmessungen

|         |       |
|---------|-------|
| Länge   | 200mm |
| Breite  | 90mm  |
| Höhe    | 110mm |
| Gewicht | 1,1kg |

## Kombinierbare 3-Phasen-Stromschienen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Schaltbar (Standard) | Global Trac Pro                             |
| DALI                 | Global Trac Pulse Control, Stucchi OneTrack |

## Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de