




- Design-Ringleuchte für Innenräume (nach innen strahlend)
- Licht für: Offene Bereiche, Sitzbereiche,
- Dekorative Anwendungen
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Durchmesser von 310mm bis 980mm
- Oberfläche nach Wahl!



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Pendelleuchte
Hauptmaterial	Aluminium
Stahlseilabhängung	3-Punkt
Umgebungstemperatur	bis 25°C
Profilbreite/höhe	B: 30mm H: 18mm

Lichttechnik

LED	SMD (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	827	2700K / CRI80
Warmweiß	830	3000K / CRI80
Neutralweiß	840	4000K / CRI80

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Abhängig von der Leuchtengröße (siehe Übersicht Seite 2)
Anschlussleitung	2x0,50mm ² (transparent) L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
LED-Treiber	Verbaut in Deckenbaldachin

Optik

Lichtverteilung
Optik

Diffus / Direkt | Optional: Direkt/Indirekt
PMMA-Abdeckung opal oder mikroprismatik

Verfügbare Größen

Außenurchmesser	Abhängung	Systemleistung
Ø310mm	3x Stahlseil	14W
Ø405mm	3x Stahlseil	19W
Ø600mm	3x Stahlseil	29W
Ø790mm	3x Stahlseil	38W
Ø980mm	3x Stahlseil	48W

Oberflächenauswahl RAL-Farben

RAL9005 (schwarz) | RAL9006 (silbergrau) | RAL9016 (weiß)
RAL-Farbtone nach Wahl

Planungshinweis

Um eine optimale Helligkeitssituation im Raum zu gewährleisten, empfehlen wir dieses Produkt in steuerfähiger Ausführung zu verwenden. Für die passende Steuerungsoptionen stehen Ihnen unsere Lichtberater gerne zur Verfügung.



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de