




- Aufbauleuchte für Innenräume
- Licht für: Allgemeine Bereiche, Sitzbereiche, Tresen & Theken, Nebenräume
- int. LED-Treiber (in Deckenrosette)
- Wahlweise in schaltbar, DALI

27W | 34W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte
Befestigung	Deckenrosette Ø 120mm
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°
Material	Aluminium & Stahlblech
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur)
Umgebungstemperatur	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß) bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Speziallichtfarben

BB+	(Brot- und Backwaren)	2400K / CRI90 (spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot- und Backwaren)	2700K / CRI90 (spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90 (spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 27W 34W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	In Deckenrosette verbaut
Max. Leuchten an B16	38 Stk
Max. Leuchten an C16	23 Stk



Variante mit Blendschutzgitter

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium (segmentiert)
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15° 24° 38° 60°
Schutzscheibe	Ja

Abmessungen

Durchmesser Leuchtenkopf	Ø 110mm
Länge Leuchtenkopf	150mm
Durchmesser Deckenrosette	Ø 120mm
Höhe Deckenrosette	45mm
Gesamtaufbauhöhe	220mm
Gewicht	1,2kg

Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage
- Blendschutzgitter

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de