




- Stableuchte für Innenräume
- Licht für: Sonderanwendungen  
Lamellendecken, Lichtpunktverschiebung
- Externer LED-Treiber (in Deckenrosette)
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi
- Oberfläche nach Wahl!

19W | 27W



## Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Stableuchte
Befestigung Decke	Deckenrosette (interner LED-Treiber)
Befestigung Stromschiene	Intrac-Adapter + Schienenhaken
Hauptmaterial	Aluminium
Stablänge	Wahlweise 400mm   800mm   1200mm
Drehbar	355°
Schwenkbar	90°
Umgebungstemperatur	bis 35°C

## Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

## Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Speziallichtfarben

BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90	(spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90	(spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

## Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 19W   27W
Verbindungsleitung	Zwischen Leuchte und Deckenrosette (36V/DC) 2x0,50mm <sup>2</sup> L: 2000mm
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Verbaut in Deckenrosette

Max. Leuchten an B16	23 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk

## Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium in Miro 20
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15°   24°   38°   60°
Schutzscheibe	Ja

## Abmessungen

Durchmesser (Leuchte)	Ø90mm
Höhe (Leuchte)	110mm
Länge Stab	Wahlweise 400mm   800mm   1200mm
Gewicht	1,8kg    2,4kg    2,9kg

## Montage Decke

Schaltbar (Standard)	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)
DALI	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)
Casambi	Deckenrosette Ø160mm H 45mm (LED-Treiber verbaut)

## Montage 3-Phasen-Stromschiene

Schaltbar	LED-Intrac-Adpter + Schienenhaken
DALI	LED-Intrac-Adpter + Schienenhaken
Casambi	LED-Intrac-Adpter + Schienenhaken

## Oberflächenauswahl RAL-Farben

Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß)



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



[kontakt@drutec.de](mailto:kontakt@drutec.de)