




- 3-Phasen-Schienenleuchte für Innenräume
- Licht für: Akzentuierung, Nebenräume
- int. LED-Treiber
- Schaltbare Ausführung

7W



#### Mechanische Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leuchtenart         | 3-Phasen Schienenleuchte   |
| Befestigung         | 3-Phasen-Adapter   |
| Schwenkbar          | 90°  |
| Drehbar             | 355°   |
| Material            | Aluminium  |
| Oberfläche          | (Pulverlack in Feinstruktur)   |
| Umgebungstemperatur | Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß)<br>bis 35°C |

#### Lichttechnik

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| LED                       | COB (fest verbaut)                 |
| Austausch der Lichtquelle | Nur durch eine autorisierte Person |
| Risikogruppe              | 1 (EN 62471:2008)                  |
| Lebensdauer               | L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std |
| Farbtoleranz (MacAdam)    | SDCM3                              |

#### Lichtfarben

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| Warmweiß    | 927 | 2700K / CRI90 |
| Warmweiß    | 930 | 3000K / CRI90 |
| Neutralweiß | 940 | 4000K / CRI90 |

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

#### Optik

|                 |  |
|-----------------|--|
| Lichtverteilung | Direkt                                     |
| Optik           | Rundreflektor aus Kunststoff (segmentiert) |
| Ausstrahlwinkel | 32°  |
| Schutzscheibe   | Ja   |

#### Elektrische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| Versorgungsspannung  | 230V 50/60Hz  |
| Systemleistung       | 7W  |
| Schaltungsart        | Ausschließlich in schaltbarer Ausführung erhältlich |
| Schutztart           | IP20  |
| Schutzklasse         | I   |
| LED-Treiber          | Intern  |
| Max. Leuchten an B16 | 25 Stk  |
| Max. Leuchten an C16 | 41 Stk  |



## Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Durchmesser Leuchtenkopf | Ø 58mm |
| Länge Leuchtenkopf       | 96mm   |
| Gewicht                  | 0,5kg  |

## Kombinierbare 3-Phasen-Stromschienen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Schaltbar (Standard) | Global Trac Pro                             |
| DALI                 | Global Trac Pulse Control, Stucchi OneTrack |

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?  
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de