




- Aufbauleuchte für Innenräume
- Licht für: Displays & indirekte Anwendungen
- ext. LED-Treiber (in Deckenrosette)
- Abstände: 400mm, 700mm, 1100mm
- Wahlweise in schaltbar, DALI

14W | 19W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	Aufbauleuchte mit ext. LED-Treiber (in Deckenrosette)
Befestigung	Deckenrosette Ø120mm
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°
Material	Aluminium & Stahl
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur)
	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (silber) / RAL9016 (weiß)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Rundreflektor aus Aluminium (segmentiert)
Ausstrahlwinkel	Wahlweise 15° 30° 45° 60°
Schutzscheibe	Ja

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 14W 19W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
LED-Treiber	Verbaut in Deckenrosette

Max. Leuchten an B16	25 Stk
Max. Leuchten an C16	38 Stk



TETO 400



TETO 600



TETO 800

Abmessungen

Durchmesser Leuchtenkopf	Ø 90mm
Länge Leuchtenkopf	110mm
Länge Stab	Wahlweise 400mm 600mm 800mm
Deckenrosette	Ø 120 H 45mm
Gewicht	0,8kg

Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage

Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de