




- 3-Phasen-Schienenleuchte für Innenräume
- Licht für: Wandregale & Wandabwicklungen
- Breitstrahlend
- int. LED-Treiber (Intrac)
- Wahlweise in schaltbar, DALI, Casambi

34W | 40W



Mechanische Eigenschaften

Leuchtenart	3-Phasen Schienenleuchte
Befestigung	3-Phasen Intrac-Adapter (integrierter LED-Treiber)
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°
Material	Aluminium
Oberfläche	(Pulverlack in Feinstruktur)
	Wahlweise: RAL9005 (schwarz) / RAL9006 (weißaluminium) / RAL9016 (weiß)
Umgebungstemperatur	bis 35°C

Lichttechnik

LED	COB (fest verbaut)
Austausch der Lichtquelle	Nur durch eine autorisierte Person
Risikogruppe	1 (EN 62471:2008)
Lebensdauer	L80 / B10 bei ta 35°C = 50.000 Std
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM3

Lichtfarben

Warmweiß	927	2700K / CRI90
Warmweiß	930	3000K / CRI90
Warmweiß	935	3500K / CRI90
Neutralweiß	940	4000K / CRI90

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Speziallichtfarben

BB+	(Brot-und Backwaren)	2400K / CRI90	(spezieller Farbort, sehr warme Farbwiedergabe)
BB	(Brot-und Backwaren)	2700K / CRI90	(spezieller Farbort, warme Farbwiedergabe)
FB	(FRESH BAKERY)	2700K / CRI90	(spezieller Farbort, erhöhter Rot- und Weißanteil)
RED-MEAT	(Fleisch und Wurst)	2200K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Rotanteil in der Farbwiedergabe)
WHITE-MEAT	(Fleisch und Wurst)	4000K / CRI90	(spezieller Farbort, hoher Weißanteil in der Farbwiedergabe)

Hinweis: Auskunft zur Energieeffizienzklasse sowie zu Lichtstromangaben erhalten Sie auf Anfrage

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	230V 50/60Hz
Systemleistung	Wahlweise 34W 40W
Schaltungsart	Wahlweise erhältlich in: schaltbar / DALI / Casambi
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
LED-Treiber	Intrac-Adapter

Max. Leuchten an B16 57 Stk

Max. Leuchten an C16 92 Stk



Optik

Lichtverteilung	Direkt
Optik	Wannenreflektor Aluminium in Miro 20
Ausstrahleigenschaft	Breitstrahlend 60° x 90°
Schutzscheibe	Nein

Abmessungen


Breite	134mm
Höhe	78mm
Tiefe	97mm
Gewicht	0,7kg

Kombinierbare 3-Phasen-Stromschienen

Schaltbar (Standard)	Global Trac Pro
DALI	Global Trac Pulse Control, Stucchi OneTrack

Optional

- Weitere Lichtfarben auf Anfrage
- Weitere Gehäusefarben auf Anfrage



Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt?
Wir helfen Ihnen gerne!



04105 690900



kontakt@drutec.de